

# MORE FROM LESS



## **AFT MPM/05 COMPACT**

- NIEDRIGER DRUCK
- MOTORBETRIEBENES  
WASSERNEBELLÖSCHGERÄT
- HOHE EFFIZIENZ
- GEEIGNET FÜR VIELE FAHRZEUGTYPEN

[www.aftwatermist.com](http://www.aftwatermist.com)

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

## MPM 05/COMPACT

### Motor

Benzinmotor

2 Zylinder  
4-Takt Benzinmotor  
16 PS / 11,9 KW bei 3500min<sup>-1</sup>  
Elektro- und Handstarter

### Batterie

12V

Wartungsfreie 12 V Batterie

### Pumpe

Wasserpumpe

Hochdruck-Membranpumpe

### Schaumzumischung

Digitale Schaumzumischung

Die Schaumzumischung erfolgt mittels Injektor

### Füllmengen

Wassertank

300 L Kunststofftank

Schaumtank

20 L

Treibstofftank

7,1 L

### Technische Parameter

Durchflussrate

max. 55 Liter/min

Funktionstemperatur

Tmin + 5°C; Tmax + 60°C

Rahmen und Abdeckungen

Stahlrahmen und Stahlbleche mit doppelter Pulverbeschichtung

Anschlüsse

1,5" C-Kupplung (Storz)  
¾" D-Kupplung (Storz)

Schlauch

30m knicksicherer Schlauch auf einer Stahltrommel mit automatischem Einzug (DN 19; 3/4")

Hebevorrichtung

mit Gabelstapler

### Löschpistole

Wechselzeit

Ca. 2 Sek. von Jet- auf Sprühstrahl

Wurfweite

Ca. 17-19 m Jetstrahl  
Ca. 7 - 9 m Sprühstrahl

Betriebsdruck

40 bar

### Bedientafel

Anzeigen

Batterieladeanzeige  
Digitale Füllstandsanzeige für den Wassertank  
Betriebsstundenzähler  
Drehzahlmesser  
Analoge Druckanzeige

Bedienelemente

Digitaler Sollwertgeber für die Schaumzumischung (sieben Segmentanzeige in %)  
zwei poliger Außenanschluss zum Laden der Batterie  
Choke und Gashebel  
Taster für den Motor- und Systemstart

### Abmessungen

Leergewicht

Ca. 294 Kg

Abmaße (LxBxH)

Ca. 1420 x 1000 x 880 mm

➤ "MADE IN GERMANY"

➤ PRÄZISE SCHAUMZUMISCHUNG

➤ SPRÜH- UND JETSTRAHL

➤ KOMPAKTE BAUWEISE

➤ EINFACHE BEDIENUNG

➤ LEICHT ZU BEFÜLLEN Z.B. SEEN, HYDRANTEN